

TASKI® Jontec Energise

Polyurethan-Dispersion für lackierte Holzböden

Produktbeschreibung

TASKI Jontec Energise ist eine gebrauchsfertige, wässrige Polyurethan-Dispersion zum Porenfüllen von zementgebundenem Estrich oder ähnlichen Belägen. Die spezielle Rezeptur verleiht einen höheren Schutz gegen Abnutzung und verbessert die Haftung und Haltbarkeit einer anschließenden Dispersion erheblich. Der Polyurethangehalt verleiht eine aussergewöhnliche Festigkeit. Mit TASKI Jontec Energise unterhaltene Böden können leicht erneut beschichtet werden, ohne dass bis auf den nackte Boden hinunter geschliffen werden muss.

Eigenschaften

- Auf Polyurethanbasis
- Enthält kein Wachs
- Kann mit dem Anstreichgerät angewendet werden (Polieren ist nicht möglich)
- Entspricht DIN 18032
- Bringt Glanz zurück

Vorteile

- Verhilft das ursprüngliche Erscheinungsbild des Bodens zurückzugewinnen
- Verleiht ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abscheuerungen und Spuren
- Die wachsfreie Rezeptur stellt die Haftung für die zusätzliche Auftragung des Fertiganstrichs sicher
- Schnelle Anwendung, kein kompliziertes Verfahren

Anwendungshinweise

Dosierung: Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt auftragen. Ausführliche Informationen zu der Dosierung entnehmen Sie bitte der Tabelle der technischen Daten. Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die negativen Auswirkungen auf die Umwelt.


Anwendung:

Der Boden muss sauber und frei von Staub, Polituren, Wachsen und Ölrückständen sein.

Das Produkt sparsam auf den Boden geben und mit einem Anstreichgerät in überlappenden, 1-1.5 m breiten Streifen gleichmässig verteilen. Auf Flächen mit geringem oder mittelstarkem Verkehr 1 Schicht und auf Flächen mit schwerem Verkehr 2 Schichten auftragen. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht oder vor der Freigabe für den Verkehr mindestens 30 Minuten lang trocknen lassen.

Bei stark saugenden Bodenbelägen empfiehlt sich der 1. Auftrag mittels PU Lackrolle, um Streifenbildung zu vermeiden.

Vor der Anwendung das Aussehen des Bodens und die Haftung immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.



TASKI® Jontec Energise

Polyurethan-Dispersion für lackierte Holzböden

Technische Daten

Dosier Plattform	Art. Nr.	Beschreibung / Verpackung	Anwendung	Verbrauch	Aussehen	pH-Wert Konz.	pH-Wert Gebrauchs-lösung	Relative Dichte (20°C)
Gebrauchs-fertig	7515235	TASKI Jontec Energise 10 x 1L	100%	ca. 30 ml/m ² /Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	Milchige, weisse Flüssigkeit	± 9	± 9	1.00 g/cm ³

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Nach der Anwendung Hände waschen und trocknen.

Bei länger dauernden Arbeiten Schutzhandschuhe verwenden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im Original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäß der Detergentienverordnung.
DIN V 18032-2:2001-04 (Sportböden).